zeus
Charging Station

ONE

Zeus One è dotata di collegamento al software gestionale permettendo al cliente l'attivazione tramite App o tessera RFID. Il sistema consente inoltre il telecontrollo, l'assistenza da remoto e la geolocalizzazione.

Offre 4 punti ricarica: 2 prese Schuko interbloccate, 2 prese USB sempre attive con la possibilità di aggiungere fino a 4 plugin opzionali per attacco diretto al mezzo.

Anche One come tutta la gamma Zeus è dotata di 2 sostegni - utilizzabili a sella per la bici oppure a manubrio per il monopattino - e blocco antifurto per lo stallo durante la ricarica. I due sostegni possono essere utilizzati inoltre durante la manutenzione del mezzo sfruttando i 24 utensili presenti nel vano riparazione.

Unita ai moduli Block o Box diventa una vera e propria stazione di ricarica che può gestire fino a 10 veicoli leggeri contemporaneamente.

MODALITÀ EROGAZIONE SERVIZIO DI RICARICA

La colonnina Zeus One rispetta la Norma CEI EN 61851-1 ed eroga il servizio di ricarica in Modo 3 tramite prese Schuko con intreblocco, USB o plugin proprietari.

Nello specifico, il Modo 3 di carica prevede il collegamento diretto del veicolo elettrico alla rete c.a. di alimentazione, utilizzando apparecchiature di alimentazione dedicate.

La premessa nazionale della Norma CEI EN 61851-1 indica «con riferimento ai Modi di carica in corrente alternata adottati in Italia... in ambiente aperto a terzi deve essere adottato il Modo di carica 3».

ATTREZZI PRESENTI NEL VANO RIPARAZIONE

Cacciavite a croce piccolo	Multitool esagonale (7 pezzi)
Cacciavite a croce medio	Chiave inglese regolabile
Cacciavite piatto piccolo	Pinza
Cacciavite piatto medio	2 * cacciagomma
Multitool Torx (8 pezzi)	Pompa (in alternativa è possibile montare il compressore)

zeus
Charging Station

SCHEDA TECNICA

Denominazione	One
Dimensioni	400 x 300 x 1550 mm (LxPxH)
Peso	85 Kg
Protezione parti elettriche	Componentistica IP55
Protezione impatti esterni	IK08
Temperatura di funzionamento elettronica	Da -20°C a +80°C - nella versione con plugin opzionali da -20°C a +60°C
Umidità relativa	da 5% a 95%
Scocca	Ferro zincato verniciato
Finitura	Vernice a polvere RAL 9003
Protezioni integrate	RESTART RD - 4 POLI - ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 25 A TIPO A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022
Stato di funzionamento	Indicazione tramite Led RGB
Bassa tensione	Alimentatore 12 Volt e 5 Volt
Connessione	GPRS / GSM / WIFI / ETHERNET(opzionale) / BLUETOOTH(opzionale) / Lora(opzionale)
Bus Dati	RS232
Protocollo	Da OCPP 1.6 JSON a OCPP 2.0.1
Specifiche di uscita	2x Schuko con interblocco 16A / 2x USB 1,5A / fino a 4x plugin opzionali ricarica e-bike
Max potenza di uscita	1KW per presa
Tensione nominale	230 V monofase / 400V trifase
Max corrente di ricarica per presa	6A
Tipo di connettore	Presa schuko con interblocco, presa USB universale, plugin opzionali
Accesso sistema di pagamento	Smartphone, Sistema RFID
Autenticazione	Smartphone, Sistema RFID